



# Signature

## Acabado acrílico para máquinas de Alta (HS) y Ultra Alta (UHS) velocidad

### Descripción

El acabado acrílico para pisos que le brinda 'brillo mojado' en todo su establecimiento, para un cuidado de pisos realmente brillante.

### Ventajas

- Excelente rendimiento
- Inigualado brillo con 'aspecto mojado'
- Espectacular respuesta con equipos alimentados por propano, batería y eléctricos
- Diseñado para lucirse en pisos vinílicos y terrazo
- Fácil de usar
- Fácil de aplicar, capas delgadas o gruesas, secado rápido
- No se necesita usar restauradores ni mantenedores
- Aplíquelo sobre prácticamente cualquier acabado después de una limpieza profunda con Limpiador UHS 1:500 de Diversey y paño verde o rojo
- Diseñado para
- Establecimientos de la salud
- Servicios de comida
- Educación
- Tiendas minoristas y mayoristas
- Empresas de limpieza (aseo)
- Edificios gubernamentales

### Modo de Empleo

Signature proporciona un inigualado "brillo mojado", excelente durabilidad y desprendimiento de la suciedad. Es fácil de aplicar y mantener

### Preparación

Coloque señales de piso mojado en los lugares en los que se va a decapar o aplicar el acabado. Los pisos estarán muy resbaladizos hasta que se sequen

Efectúe el decapado utilizando un removedor de Diversey según las instrucciones de su etiqueta

### Recubrimiento

Aplique 3 o más capas medianas del producto mediante una mopa de rayón limpia. Aplique capas adicionales hasta obtener el brillo deseado

Deje transcurrir un tiempo de secado de 30 a 45 minutos entre una capa y otra. La temperatura, la humedad y la ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo. No aplicar más de 4 capas por noche. Sobre pisos duros se recomienda sellar previamente con 2 ó 3 capas de Plaza Plus





# Signature

## Acabado acrílico para máquinas de Alta (HS) y Ultra Alta (UHS) velocidad

### Mantenimiento

1. Barra el piso con una mopa de barrido tratada con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando el limpiador recomendado por Diversey según las instrucciones de su etiqueta
3. Lustre con máquina de alta o ultra altas revoluciones utilizando paño Gorilla o Gorilla Lite respectivamente

### Aplicación de nuevas capas

1. Barra el piso con una mopa de barrido tratado con Secuestrante de Polvo
2. Limpie el piso con mopa y balde o con una lavadora automática, utilizando limpiador UHS 1:500 y paño (pad) verde o rojo
3. Coloque señales de piso mojado en el área y aplique 1 o 2 capas uniformes de acabado mediante un mopa limpia
4. Deje que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrarlo

Signature cumple con las normas norteamericanas más recientes y exigentes sobre Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), incluidas aquellas adoptadas por las reglamentaciones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB) para el año 2011. Además, Signature® está formulado con surfactantes y solventes fácilmente biodegradables. Por otra parte, Signature® no contiene en su fórmula ningún plastificante, tintura o fragancia que afecte al sistema endócrino. Estos atributos, combinados con muchos otros, hacen de este producto una excelente opción para su establecimiento en el marco de un programa de Cuidado Sustentable.

Información Técnica	
Aspecto	Líquido blanco opaco
Olor	Amoniaca
pH a 20°C	8,1 - 8,5
Densidad (gr/ml) a 20 °C	1,020 – 1,032
Vida útil	2 años
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo (ASTM D2047)

Producto	Tamaño	Código
Caja surtidora (BIB - Bag in Box)	18,9 L	R01200

**Precauciones**

Por favor asegúrese que sus empleados lean y entiendan la etiqueta del producto y la Hoja de Seguridad del Material (MSDS), antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso, y tanto la etiqueta como las Hojas de Datos de Seguridad del Material contienen advertencias de peligro, indicaciones de precaución y procedimientos de primeros auxilios.

### Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.